



Anvendelse

- Punktudsugning fra stationære maskiner
- Centralstøvsugning
- Sløjdlokaler
- Tekniske Skoler
- Lægemiddelindustri
- Papirindustri

Beskrivelse

ÅSS 2300 EXVX er en ventilatordel tiltænkt til anvendelse sammen med ÅSS Filterdele BZ.

ÅSS 2300 EXVX har en meget kompakt konstruktion, hvilket gør transport igennem standarddøre og placering i mindre rum nem. Enheden er bygget af en kraftig stålramme, der er belagt med et brandhæmmende lag. Udvendigt er enheden beklædt med en stålplade. Indersiden er beklædt med lyddæmpende materiale. Ventilatordelen er udstyret med en temperaturovervågning som aktiverer nødstop, hvis temperaturen overstiger 57 °C.

Med den indbyggede krydsvarmeveksler genvindes den udsugede varme, samt varmen der genereres af motoren, til at returnere frisk tempereret luft til lokalet. Dette giver både energibesparelser og sikre luftbalancen på udsugning og indblæsning.

Filterdele

Anbefalede filterdele: BZ11.

Integreret Filter

Ventilationsdelen er udrustet med finfilter (F7) som beskytter ventilator og motor for støv og friskluftfilter for indtag. Luften ledes ud i lokalet og afkast til det fri.

Automatik

ÅSS 2300 EXVX er forberedt til frekvensdrift som standard. I el-skabet er alle funktioner programmeret direkte ind i frekvensomformer og PLC.

Eltavle for styring af anlæg med følgende funktioner/indhold:

- Styring af tænde/slukkefunktion (Kræver mikroswitch ved alle sugesteder)
- Styring for evt. motorspjæld ved maskiner.
- Styring for svævestøvsmoduler/eftersug med indbygget justerbar timer.
- Styring af vakuumregulering via frekvensomformer.
- Overfyldningssikring af affaldssæk, med automatisk stop af anlægget ved fuld sæk.
- Trykknop for 100% drift ved f.eks. rengøring

Placering

Anlægget kan med fordel placeres indenfor i opvarmet rum.

Placering udenfor kræver beskyttelse fra vand og fugt.

Anlægget er brand- og eksplosionssikkert og opfylder brandklasse E130 i overensstemmelse med ATEX-direktivet 2014/34/EU – EX II 2/-D



Teknisk data

2300 EXVX							
Max flow [m ³ /h]	Max vakuum [KPa]	Motoreffekt [kW]	Filterenhed	Finfilter	Filterareal [m ²]	Friskluftfilter	Lydniveau [dBA]
2300	11	7,5	BZ11	1 x lav	3,1	Kuvertfilter	70

Dimensioner

Dimensioner [mm]							Vægt
Højde	Bredde	Dybde	Afkast Ø	Indtag Ø	Indblæsning Ø	Tilslutning filter Ø	Kg
1940	815	740	200	200	200	160	265

Ventilationskurve

